



Duffelsesteenweg 156
 B-2550 KONTICH
 Tel : 0032 (0)3 458 44 96
 Fax : 0032 (0)3 458 44 97
 BTW : BE0450874212
 RPR Antwerpen
www.eco-colors.com
info@ecocolors.be

Technische fiche
VDX-2002

Aard	Afbijtmiddel.	
Toepassing	Afbijtmiddel in hout- en metaalverwerkende industrie.	
Eigenschappen	Geschikt voor polyurethaan, nitrocellulose, butyraat, acrylaat en alkyde verven, lakken en vernissen. Geschikt als reinigingsmiddel voor leidingen en spuitinstallatie.	
Technische gegevens	Uitzicht	: transparante vloeistof
	Densiteit	: ca 1.0 kg/lt
Verwerkingsgegevens	Omgevingscondities	: nvt
	Verdunning	: nvt
	Reiniging	: nvt
	Rendement	: theoretisch : m ² praktisch : afhankelijk van de applicatiemethode, de kwaliteit van de ondergrond en de vorm van het voorwerp
	Opmerking	: uitsluitend gebruiken in goed geventileerde ruimten (bevat methyleenchloride).
Applicatiemethode	Airmix/airless/bovenbeker, bad	
Ondergrond	Niet toepasbaar op kunststof.	
Houdbaarheid	Minimum 12 maanden, in ongeopende, originele verpakking, op een koele, droge plaats bewaard.	
Veiligheidsinformatie	Zie veiligheidsfiche. Opslag, gebruik en afvoer moet gebeuren volgens de plaatselijk geldende regels. Het product mag niet in de riolering terechtkomen.	

Enkel voor industrieel gebruik.

Deze gegevens zijn opgesteld naar eigen kennis en ervaring. De gebruiker dient evenwel de toepassing van dit product te toetsen aan de voor hem geldende omstandigheden en mogelijkheden. Uit de tekst van deze technische fiche kan geen aansprakelijkheid noch garantie worden afgeleid. Deze technische fiche vervangt alle voorgaande uitgaven. Voor verdere informatie kan u contact opnemen met onze technische dienst.